

[Zum Produkt](#)[Datenblatt](#)

multipolar® 481-10 Schublade Tür re CNS

Der sichere Gemeinschaftskühlschrank.

Für die individuelle und flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung. Erhältlich mit 8, 10 oder 12 Einzelfächern, die durch dynamische Kühlung perfekt temperiert werden. Jedes Fach mit unterschiedlich schließendem Schloss (2 Schlüssel pro Fach), somit kann der Kühlschrank von mehreren Personen gleichzeitig und deshalb besonders energieeffizient genutzt werden. Ebenso entweicht beim Öffnen über die kleinen Einzelfächer nur ein Bruchteil der gekühlten Luft und spart dadurch deutlich Strom und Energie. Mit stufenlos regelbarer Temperatur durch integrierten Raumthermostat. Zudem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Für das Modell multipolar® 481 besteht zudem die Bestelloption mit 8, 10 oder 12 ausziehbaren Schubladen, statt Fächern.

Zusätzlich ist jedes Modell für noch mehr Sicherheit mit einem Hauptschlüssel erweiterbar oder für die stilvolle Optik mit einem Dekorrahmen, in den ein Dekor bis zu einer Dicke von 6 mm einsetzbar ist. Durch ein stabiles Untergestell aus Edelstahl kann der multipolar® ebenso erhöht werden.

TECHNISCHE MERKMALE

multipolar® 481-10 Schubladen Tür re CNS



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	747 x 769 x 1684 mm
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Gewicht	125 kg
Anschlusswert	480 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ A)
Kabellänge	2000 mm
Kühlbereich	+2°C bis +9°C
Schutzart	IPX0
Anzahl Schubladen	10
Türanschlag	rechts
Kältemittel	R600a
Energieverbrauch im Jahr	388 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Bruttovolumen	554 L
Nettovolumen	308 L
Umgebungstemperatur	+10°C bis +40°C

Bestellnummer **83 02 04 27**

VORTEILE

- Außengehäuse aus Edelstahl.
- Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol.
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter mit tiefgezogenem Reinigungsablauf.
- Fachinnengestell vollständig aus hygienischem Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell.
- Innenböden umlaufend hochgekantet.
- Energiesparender und leistungsstarker Kältekompressor.
- Durch Speziallagerung, besonders geräusch- und schwingungsarm.
- Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammerdichtung.
- Klimaklasse/Temperaturklasse CC3/K4.
- Abtauverfahren automatisch.
- Robust mit stabilen Türscharnieren und hochwertigen Einzelschlössern.
- Betrieb max. Umgebungstemperatur +40 °C.
- Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflächen.