





Datenblatt

servostar® 1/1 640 - 3 **Borde montiert**

Der stilvolle Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 3 Borden erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Zudem individuell gestaltbar durch Einlegeböden aus farbigem Glas oder Resopal. Mit passendem Schneidbrett, kann die Bordfläche des servostar® auch flexibel als Vorbereitungsplatz genutzt werden.







TECHNISCHE MERKMALE servostar® 1/1 640 - 3 Borde montiert





88 02 50 37



TECHNISCHE MERKMALE

Bestellnummer

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	700 x 470 x 955 mm
Gewicht	10 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	278 mm
Lieferzustand	montiert
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.

Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.

Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.

Stoßecken an jedem Bord für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.