



Datenblatt

Servierwagen 850 - 3 Borde montiert

Der Universal-Wagen.



Zum Produkt

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden (aus Chromstahl) und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Bei montierter Ausführung können die Borde zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

TECHNISCHE MERKMALE

Servierwagen 850 - 3 Borde montiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	870 x 570 x 955 mm
Gewicht	15 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	278 mm
Lieferzustand	montiert
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 02 50 06**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Tiefgezogene, schallgedämmte Borde aus Chromstahl mit Stopprand.

Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.

Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.

Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.