



Information



Fiche technique

acs 1500 d3 - 3x varit- hek®

La station de cuisine frontale mobile avec une technologie d'aspiration innovante.

La station mobile avec technologie d'aspiration périphérique intégrée « Air-Cleaning-System », entièrement en inox de haute qualité, offre une flexibilité et une mobilité illimitées lors de la cuisson et transforme la cuisson en direct en une expérience – sans odeurs indésirables.

Avec commande numérique et système de filtration multi-étapes fiable comprenant des filtres à graisse, à charbon actif et à polluants dans la base, toutes les odeurs sont neutralisées.

Grâce à une conception optimale de la circulation de l'air avec aspiration périphérique à 3 côtés (d3), les vapeurs générées pendant la préparation, riches en graisses et en eau, sont éliminées là où elles se forment, à l'aide d'un filtre à vortex haute performance résistant aux projections de flamme. Un filtre à charbon actif capture les odeurs générées. Les étapes de filtration peuvent être étendues en option avec des accessoires de filtre, tels qu'un générateur de plasma, une unité de filtre électrostatique et un filtre HEPA.

La commande numérique propose diverses fonctions utiles, telles que l'affichage du degré d'usure des éléments filtrants (filtre à charbon actif), une puissance d'aspiration à 4 niveaux, ainsi qu'une indication des erreurs sous forme de texte défilant. Des LED de couleurs différentes indiquent l'état de fonctionnement, un compteur d'heures de fonctionnement est intégré et une fonction d'alarme sécurisée avec avertisseur sonore est présente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

acs 1500 d3 - 3x varithek®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	acier inoxydable 1.4301
Dimensions	1500 x 760 x 1103 mm
Puissance connectée	22 kW
Tension nominale	3N AC 400 V 50/60 Hz
Type de prise	Fiche CEE 400V/32A
Longueur de câble	2000 mm
Indice de protection	IPX4
Température ambiante	+5°C à +40°C
Accessoire lumineux	sans supplément
	2 roues pivotantes; 2 roues
Équipement de roue	pivotantes avec frein
Diamètre des roues	80 mm
Code	91 14 04 72

AVANTAGES

Revêtement en inox à 3 faces, inoxydable, hygiénique, brossé mat, soudé de manière stable.

Couvercle en inox abaissé avec niche de réglage.

Hygiène optimale grâce à la protection contre les éclaboussures sur 3 côtés.

Panneaux latéraux avec séparateur de graisses haute performance, récipients de collecte de graisses amovibles.

Ventilateur radial silencieux et filtre à charbon actif, pour la neutralisation des odeurs et l'élimination des bactéries/microorganismes.

Facilement déplaçable avec 4 roulettes pivotantes et frein total, conforme à la norme DIN 18867, partie 8.

À gauche et à droite, 2 prises protégées contre l'humidité avec couvercle rabattable pour les modules de cuisson.

Panneaux latéraux, pare-éclaboussures, composants de filtre, de soufflerie, de collecte, trappe de révision, joints, amovibles sans outil.

Séparateur de graisses haute performance et récipients de collecte compatibles avec le lave-vaisselle.