



Zum Produkt



Datenblatt

acs 600 ec - 1x varit- hek®

Die fahrbare Frontcooking Station mit innovativer Absaugtechnik.

Die fahrbare Station mit integrierter Push- & Pull-Absaugtechnik „Air-Cleaning-System“, komplett aus hochwertigem Edelstahl, bietet uneingeschränkte Flexibilität und Mobilität beim Kochen und macht Frontcooking zum Erlebnis – ganz ohne unerwünschte Gerüche.

Mit digitaler Steuerung und zuverlässigem mehrstufigem Filtersystem aus Fett-, Aktivkohle- und Schadstofffilter im Unterbau, werden sämtliche Gerüche neutralisiert.

Durch den perfekt quer verlaufenden Luftstrom (ec) von links nach rechts, werden die beim Zubereiten entstehenden Wrasen aus fett- und wasserbelastender Luft, dort beseitigt wo sie entstehen, mittels einem flammendurchschlagssicheren Hochleistungs-Wirbelstromfilter. Ein Aktivkohlefilter bindet die entstandenen Gerüche. Filterstufen können optional durch Filterzubehör erweitert werden, mittels Plasmagenerator und HEPA Filter.

Die digitale Steuerung bietet verschiedene hilfreiche Funktionen, wie die Anzeige des Abnutzungsgrades der Filterelemente (Aktivkohlefilter), eine 4-stufige Absaugleistung, sowie eine Fehleranzeige mittels durchlaufendem Text. Verschiedenfarbige LED Leuchten zeigen Ihnen den Betriebszustand an, zudem ist ein Betriebsstundenzähler integriert und es gibt eine sichere Alarmierungsfunktion mit Summer.

TECHNISCHE MERKMALE

acs 600 ec - 1x varithek®



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	600 x 760 x 1002 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	98 kg
Anschlusswert	11.000 W
Nennspannung	3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart	CEE-Stecker 400V/16A
Kabellänge	2000 mm
Schutzart	IPX4
Umgebungstemperatur	+5°C bis +40°C
Lichtaufsatz	ohne Aufsatz
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	80 mm

Bestellnummer **91 14 04 76**

VORTEILE

3-seitige Edelstahl-Verkleidung, rostfrei, hygienisch, matt geschliffen, stabil verschweißt.

Abgesenkte Edelstahl-Abdeckung mit Einstellnische.

Optimale Hygiene durch 3-seitigen Spritzschutz.

Rechte Seitenwange mit Hochleistungs-Fettscheider, mit entnehmbarer Fettauffangschale.

Geräuscharmes Radialgebläse & Aktivkohlefilter, für Geruchsneutralisierung & Abtötung von Bakterien/Mikroorganismen.

Sicher fahrbar mit 4 Lenkrollen & Totalfeststeller, DIN 18867, Teil 8.

2 feuchtigkeitsgeschützte Steckdosen mit Klappdeckel für Kochmodule.

Linke Seitenwange aufklappbar.

Seitenwangen, Spritzschutz, Filter-, Gebläse-, Auffangkomponenten, Revisionsklappe, Dichtung, ohne Werkzeug entnehmbar.

Hochleistungs-Fettscheider & -auffangschalen spülmaschinen-tauglich.