Rieber
M E T A cooking



Datenblatt

# multipolar® 182 - 6 Fächer - Tür re

Der sichere Gemeinschaftskühlschrank.

Zum Produkt

Für die individuelle und flexible Aufbewahrung von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung. Mit 6 Fächer, die durch dynamische Kühlung perfekt temperiert werden. Jedes Fächer mit unterschiedlich schließendem Schloss (je 2 Schlüssel), somit kann der Kühlschrank von mehreren Personen gleichzeitig und deshalb besonders energieeffizient genutzt werden. Ebenso entweicht beim Öffnen über die kleinen Einzelfächer nur ein Bruchteil der gekühlten Luft und spart dadurch deutlich Strom und Energie. Mit stufenlos regelbarer Temperatur durch integrierten Raumthermostat. Zudem mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Zusätzlich ist jedes Modell für noch mehr Sicherheit mit einem Hauptschlüssel erweiterbar oder für die stilvolle Optik mit einem Dekorrahmen, in den ein Dekor bis zu einer Dicke von 6 mm einsetzbar ist. Durch ein stabiles Untergestell aus Edelstahl kann der multipolar® ebenso erhöht werden.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

Rieber
M E T A cooking

## TECHNISCHE MERKMALE

multipolar® 182 - 6 Fächer - Tür re










### TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|---|---|
| Material | Stahlblech / weiß |
| Abmessungen | 600 x 648 x 852 mm |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 45 kg |
| Anschlusswert | 0,46 kW |
| Nennspannung | 1N AC 230 V 50/60 Hz |
| Steckerart | Schukostecker (Typ A) |
| Kabellänge | 2000 mm |
| Kühlbereich | +1°C bis +9°C |
| Schutzart | IPX0 |
| Anzahl Fächer | 6 |
| Türanschlag | rechts |
| Kältemittel | R600a |
| Energieverbrauch im Jahr | 150 kWh |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Bruttovolumen | 134 L |
| Nettovolumen | 68 L |
| Umgebungstemperatur | +10°C bis +40°C |
| **Bestellnummer** | **83 02 01 14** |

### VORTEILE

Außengehäuse aus Stahlblech / weiß.

Innenkessel aus hygienischem, fruchtsäurebeständigem Polystyrol.

Fugenloser Kunststoffinnenbehälter mit tiefgezogenem Reinigungsablauf.

Fachinnengestell vollständig aus hygienischem Edelstahl, absolut lebensmittelecht, geruchsneutral, antibakteriell.

Innenböden umlaufend hochgekantet.

Energiesparender und leistungsstarker Kältekompressor.

Durch Speziallagerung, besonders geräusch- und schwingungsarm.

Hervorragend isoliert mit umlaufender Magnetkammerdichtung.

Klimaklasse/Temperaturklasse CC3/K4.

Abtauverfahren automatisch.

Robust mit stabilen Türscharnieren und hochwertigen Einzelschlössern.

Betrieb max. Umgebungstemperatur +40 °C.

Glatte, pflegeleichte, hygienische Oberflächen.

83 02 01 14 / 10 07 2026. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems