



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



Röhrenstapler 2x -eckig statisch beheizt

Der beheizte Universal-Geschirr-Stapler.

Der Röhrenstapler mit statischen Heizungen für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von Geschirrtteilen in einer Verstellröhre. Die Federkraft kann entsprechend dem Geschirrgewicht unkompliziert von Hand eingestellt werden. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrteile*.

Als weiteres Zubehör die einwandige Edelstahl-Deckelhaube oder der komplett umlaufende Stoßschutz für extra Robustheit und eine kunststoffbeschichtete Innenverkleidung. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

TECHNISCHE MERKMALE

Röhrenstapler 2x -eckig statisch beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	955 x 480 x 1030 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	58 kg
Anschlusswert	1.700 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Stapelhöhe	645 mm
Schutzart	IPX5
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	2
inkl. Deckelhaube	Enthalten (2x Poly)
Höhe ohne Deckel	900 mm
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **89 01 02 58**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.
- Stabile, leichtgängig geführte Plattformen.
- Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.
- Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.
- Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.
- Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Herausnehmbare Röhreneinsätze, einfach zu reinigen.
- Außen mit verschlossenem Deckel Hochdruckreiniger geeignet, strahlwassergeschützt (IPX5).