



Zum Produkt



Datenblatt

thermoport® CNS 1000-D umluftbeheizt

Die beheizte Speisentransport-Box mit Ausgabeoption.

Der stapelbare Toplader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Mit entferntem Deckel kann oben direkt aus dem GN- System geschöpft werden. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Kühlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® CNS 1000-D umluftbeheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	410 x 645 x 530 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	30 kg
Anschlusswert	810 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.500 mm
Heizbereich	max. +90°C
Fassungsvermögen	52 L
Schutzart	IPX3
Auflagesickenpaare	7
Auflageabstand	55 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
GN-Norm	GN 1/1

Bestellnummer 85 01 05 03

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H2.

Deckel mit Stapelprägung und umlaufender lebensmittelbeständiger Dichtung.

Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.

Isolierte, einklappbare vertieft liegende Tragegriffe und hochwertiger Tür-Spannverschluss.

Austauschbare Stapel- und Bodenschutzschienen.

Umlaufender Stoßrahmen und Deckeldichtung für Rammschutz.

Für den Betrieb im Freien geeignet

Heizung aushängbar, spritzwassergeschützt IPX4

Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.

Ohne Heizung Hochdruckreiniger geeignet