



Information



Fiche technique

tk multipolar® CON- NECT porte gauche

Le réfrigérateur congélateur communautaire avec système d'ouverture d'application numérique Rieber.

Pour le stockage individuel et flexible des aliments surgelés dans la restauration collective, sans clé classique mais avec une fonction d'ouverture via une application. Les compartiments attribués à chaque utilisateur peuvent être gérés de manière centralisée par le gestionnaire via le tableau de bord Rieber CONNECT.

Disponible avec 10 compartiments individuels, tous tempérés de manière uniforme. Doté d'une structure intérieure robuste en acier inoxydable et de tablettes amovibles en bacs GN* pour une hygiène parfaite et un nettoyage facile. Grâce à l'application Rieber Connect associée, le tk|multipolar® CONNECT peut être ouvert numériquement et partagé simultanément par plusieurs personnes, permettant une utilisation multiple optimale et efficace.



Lorsque le tk|multipolar® CONNECT reconnaît l'utilisateur de l'application associé à son compartiment assigné à proximité, la LED sur le panneau s'allume et un signal sonore retentit. Une fois la porte extérieure ouverte, le compartiment attribué à l'utilisateur s'ouvre automatiquement et les aliments surgelés peuvent être retirés.

Sur le tableau de bord, les 10 compartiments peuvent être facilement assignés aux utilisateurs de l'application par le gestionnaire. De même, les utilisateurs de l'application peuvent être ajoutés ou supprimés rapidement via cette interface.

De plus, l'ouverture des petits compartiments individuels ne permet qu'une fraction de l'air froid de s'échapper, ce qui permet d'économiser considérablement l'énergie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tk multipolar® CONNECT porte gauche



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	820 x 793 x 1960 mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Couleur	blanc
Poids	160 kg
Puissance connectée	365 W
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de prise	Fiche Schuko (Type F)
Longueur de câble	2000 mm
Zone refroidiss.	-14°C à -25°C
Indice de protection	IPX0
Nombre de comp.	10
Butée de porte	À gauche
Réfrigérant	R290
Consom.d'énergie par an	613 kWh
Volume brut	620 L
Température ambiante	+10°C à +32°C
Code	83 02 04 40

AVANTAGES

Corps extérieur en inox galvanisé, revêtu par poudre époxy blanche, antichoc.

Cuve intérieure en plastique blanc.

Compartiments en bacs GN amovibles en acier inoxydable hygiénique, adaptés aux aliments, inodore et antibactérien.

Système d'ouverture intelligent et numérique avec l'application Rieber CONNECT.

Ouverture générale pour l'entretien et l'ouverture de tous les compartiments en cas de panne de courant/défauts.

Compresseur de froid performant et économe en énergie. Refroidissement statique.

Grâce à palier spécial, particulièrement silencieux et peu sensible aux vibrations.

Isolation excellente avec joint magnétique périphérique.

Bloc de commande avec affichage numérique de la température intégré, y compris une fonction d'avertissement.

Nettoyage facile des surfaces lisses et hygiéniques.

Nettoyage de base grâce aux bacs GN amovibles et adaptés au lave-vaisselle, après démontage du masque de cadre.