

[Zum Produkt](#)[Datenblatt](#)

Tablettwagen TWF-AK-2x20 EN/GN-quer R290

Der gekühlte GN- / EN-Tablett-Transportwagen.

Der robuste Tablettwagen mit mittig unterteiltem Schrankraum, mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport und servierbarem Kalthalten. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch mittig eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

In die zwei unterteilten Fächer, können die tablettierte Speisen auf GN-/ EN-Tabletts (max. 40 GN- / EN-Tabletts) direkt eingeschoben werden. Für mehr Flexibilität und perfekte Speisenqualität in der Speisenverteilung – von der Portionierung bis zum Verzehr. Geeignet für den Transport außer Haus, auf dem LKW sowie für Elektro-Schlepper mittels passendem Kupplung-Deichsel-System.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

Tablettwagen TWF-AK-2x20 EN/GN-quer R290



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1527 x 915 x 1708 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	185 kg
Anschlusswert	600 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Kühlbereich	+2°C bis +15°C
Schutzart	IPX2
Auflagesickenpaare	2 x 20
Auflageabstand	115 mm
Kältemittel	R290
Stoßschutz	U-förmige Stoßleiste
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	200 mm
Bestellnummer	88 45 04 02

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Außenseiten Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, kippgesichert.

Boden als Wanne, mit integriertem Ablaufhahn.

Türen offen fixierbar, leichter Türlauf mit Einrastmechanismus.

Korpus & Flügeltüren doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust.

Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt.

Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stirnseitig je 2 Rundrohr-Griffe mit Abweiserrolle und integriertes Kartenkästchen.

Verstärkter Wagenboden & -dach mit umlaufendem Stoßschutz.

Mittige Auflageschienen & Türdichtung herausnehmbar.

Einfache Reinigung, mit feuchtem Putztuch, tropfwassergeschützt (IPX2).