



Datenblatt

STW 2-Wannen & 2-Fächer beheizt

Das mobile Schöpfsystem mit Schrankraum.



Zum Produkt

Der robuste Speisentransportwagen oben mit zwei GN 1/1 Warmhaltewannen und unten mit zwei Schrankfächern, alle getrennt regelbar und elektrisch beheizt, dient zum sicheren Transport, Warm- und Kalthalten sowie Ausgeben von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität in der Speisenverteilung. Zuverlässig sowohl nass wie auch trocken beheizt, bei trockener Beheizung signifikante Energieeinsparung und geringerer Reinigungsaufwand der Wannen.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel. Durch Einschub von GN 1/1 Kühlpellets auch passive Kühloption in den Schrankfächern möglich, ebenso für zusätzlichen Stauraum neutral nutzbar. Bei der GN-Bestückung im Innenraum, bietet der ausziehbare Einschubrahmen noch mehr Flexibilität.

Außen funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wärme) oder einem Schiebe-/Klapptdeckel statt Aufsatzbord, abklappbarer stirnseitiger Stellfläche, gästeseitiger Tabletrutsche oder Deckelhalterung zum Einhängen.

TECHNISCHE MERKMALE

STW 2-Wannen & 2-Fächer beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	905 x 680 x 900 mm
Gewicht	60 kg
Anschlusswert	1,88 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Heizbereich	+30°C bis +90°C
Schutzart	IPX4
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	16
Auflageabstand	37 mm
Anzahl Fächer	2
Max. Zuladung	300 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 13 06 23**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Abdeckung abgekantet, umlaufend verkröpft, Schutz vor Schmutz-/Wassereintritt.
- Tiefgezogene Warmhaltewanne, fugenlos eingeschweißt.
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Türen selbstschließend, einhändig bedienbarer Transportverschluss.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Schnelle und einfache Reinigung, mit zentralem Ablasshahn für alle Wannen und herausnehmbaren Türdichtungen.