



Information



Fiche technique

ZUB 4 cuves - réfrigéré R290

Le chariot convoyeur réfrigéré pour une qualité alimentaire et une distribution optimales.

Le chariot robuste en acier inoxydable avec machine de refroidissement intégrée et bac de refroidissement pour une qualité alimentaire optimale. Idéal pour le transport sécurisé, la distribution sur la chaîne et le service des aliments dans le système GN.

Disposition efficace de l'espace avec des bacs GN et des thermoplates® GN, combinée avec le couvercle étanche à l'eau et sécurisé. Personnalisable fonctionnellement selon les besoins, par exemple avec une tablette supérieure (éclairage).

Parfait pour la solution globale sur la ligne de distribution alimentaire en combinaison avec d'autres produits mobiles tels que les thermoport® en plastique et en acier inoxydable, différents gerbeurs, étagères, banquettes, ainsi que les chariots de transport et de service.



+49 7121-518 0 info@rieber.de rieber.systems





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ZUB 4 cuves - réfrigéré R290





88 16 08 06



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	acier inoxydable 1.4301
Dimensions	1507 x 665 x 900 mm
Poids	75 kg
Puissance connectée	0,265 kW
Tension nominale	1N AC 230 V 50/60 Hz
Type de prise	Fiche Schuko (Type F)
Longueur de câble	2500 mm
Zone refroidiss.	+2°C à +10°C
Indice de protection	IPX0
Réfrigérant	R290
Profondeur	200 mm
Prot.anti-chocs	4 coins de protection
	2 roues pivotantes; 2 roues
Équipement de roue	pivotantes avec frein
Diamètre des roues	125 mm

AVANTAGES

Acier inoxydable, de haute qualité, hygiénique et résistant à la rouille.

Couvercle avec bords pliés, arrondis tout autour. Protection contre l'intrusion de saleté/eau.

Bac de refroidissement embouti, soudé sans soudure.

Avec un réfrigérant naturel et donc respectueux de l'environnement, ainsi qu'un réfrigérant puissant R290.

Mobile avec roulettes inoxydables, verrouillables et poignée de poussée montée à l'avant.

Coins de protection pour la protection contre les chocs ainsi que élément de commutation protégé contre les chocs.

Robinet de vidange intégré pour un nettoyage rapide et facile.

Code