



Zum Produkt



Datenblatt

Regalwagen für navio- ven

Der universale navioven GN-System-Wagen.

Der stabile Regalwagen wurde speziell für den navioven konzipiert. Mit seiner Halterung gewährleistet er ein sicheres Abstellen und einen sicheren Transport des naviovens. Mittels der U-förmigen Auflageschienen können problemlos GN-Behälter oder GN thermoplates(R) eingeschoben werden. Eine problemlose Nachbestückung des naviovens ist dadurch möglich. Als mobile Einheit eine gute Systemlösung für dezentrale Ausgabestellen.

Zur Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz. Durch die extra dafür angebrachte Halterung, ideal in Kombination mit dem navioven, zum mobilen Backen, Garen, Kerntemperaturgaren, Schmoren & Regenerieren.

Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern oder mit verzinkter Rollenausstattung.

TECHNISCHE MERKMALE

Regalwagen für navioven



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	656 x 747 x 857 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	20 kg
Auflageschienenpaare	8
Lichtmass Auflageschie- nen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschie- nen horizontal	535 mm
Durchschubsicherung	beidseitig
Rohrgestell	Quadratrohr
Auflageschienenform	U-Förmig mit Kippsicherung
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 04 01 13**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperre.

Robuste, stabile Bauweise. Durch angebrachte Halterung ist navioven fahrbar.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stoßbecken für Rammschutz.

Einfache Reinigung.