



Zum Produkt



Datenblatt

servo+ Servierwagen - geschlossen 1266mm

Der geschlossene Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in geschlossener Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen.

TECHNISCHE MERKMALE

servo+ Servierwagen - geschlossen 1266mm



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen 1266 x 678 x 900 mm

Gewicht 41 kg

Anzahl Borde 3

Lichtmass zwischen

Borden 293 mm

Lieferzustand montiert

Max. Zuladung 220 kg

Stoßschutz 4 Stoßbecken

Rollentyp Rostfrei

Rollen 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen

Rollen-Ø 125 mm

Bestellnummer 88 02 29 02

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Mit verstellbarem Zwischenbord im Schrankraum.

Hohe Stabilität

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stoßbecken im Bodenbereich für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.