



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

Servierwagen 1050 - 3 Borde montiert

Der Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Lufttidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Bei montierter Ausführung können die Borde zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

TECHNISCHE MERKMALE

Servierwagen 1050 - 3 Borde montiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1070 x 570 x 955 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	17 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	278 mm
Lieferzustand	montiert
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 02 50 14**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.
- Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.
- Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.
- Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.