

[Zum Produkt](#)[Datenblatt](#)

## Servierwagen 1060 - 2 Borde montiert

**Der Universal-Wagen.**

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Bei montierter Ausführung können die Borde zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

## TECHNISCHE MERKMALE

Servierwagen 1060 - 2 Borde montiert



## TECHNISCHE MERKMALE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Abmessungen        | 1070 x 670 x 955 mm        |
| Material           | Edelstahl 1.4301 (CNS)     |
| Gewicht            | 14,5 kg                    |
| Anzahl Borde       | 2                          |
| Lichtmass zwischen |                            |
| Borden             | 588 mm                     |
| Lieferzustand      | montiert                   |
| Max. Zuladung      | 120 kg                     |
| Stoßschutz         | 4 Stoßbecken               |
| Rollentyp          | Rostfrei                   |
| Rollen             | 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen |
| Rollen-Ø           | 125 mm                     |

**Bestellnummer** 88 02 50 18

## VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.
- Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.
- Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.
- Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.