

[Zum Produkt](#)[Datenblatt](#)
—

Servierwagen 1060 - 3 Borde montiert

Der Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 4 Borden und verschiedenen Bord-Größen erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämpfen. Als zusätzliches Zubehör kann am Schiebegriff ein passender Edelstahl-Abräumbehälter einfach eingehängt werden. Bei montierter Ausführung können die Borde zudem mit einer extra Galerie aus Edelstahl-Rundmaterial versehen werden, für rutschsicheren Transport.

TECHNISCHE MERKMALE

Servierwagen 1060 - 3 Borde montiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen 1070 x 670 x 955 mm

Material Edelstahl 1.4301 (CNS)

Gewicht 19 kg

Anzahl Borde 3

Lichtmass zwischen

Borden 278 mm

Lieferzustand montiert

Max. Zuladung 150 kg

Stoßschutz 4 Stoßbecken

Rollentyp Rostfrei

Rollen 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen

Rollen-Ø 125 mm

Bestellnummer 88 02 50 20

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.

Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.

Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.

Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.