



Datenblatt

## Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/685

Die beheizte Rundgeschirr-Einbauröhre.



Zum Produkt

Die Verstellröhre mit statischer Heizung für das Aufwärmen und Lagern von Rundgeschirr auf einer Plattform (Durchmesser von 190-320 mm) zum Einbau in einen vorhandenen Theken/-Abdeckungsausschnitt. Unkompliziert von Hand einstellbar durch die 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht. Räumlich flexibel einbaubar, durch separate elektrisch verdrahtete Schalterblende (Kabellänge 1,6 m). Zudem inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrtile\*.

Als weiteres Zubehör die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube.

## TECHNISCHE MERKMALE

Einbaurohr rund stat. beh. 190-320/685



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	685 mm
Gewicht	14 kg
Anschlusswert	0,55 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1600 mm
Stapelhöhe	495 mm
Schutzart	IPX4
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	1
inkl. Deckelhaube	Enthalten (1x Poly)

**Bestellnummer** **89 05 04 25**

## VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattform.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Herausnehmbarer Röhreneinsatz, einfach zu reinigen.

Eingebaut mit verschlossenem Deckel, spritzwassergeschützt (IPX4).