



Datenblatt

servo+ Servierwagen - geschlossen 894mm

Der geschlossene Universal-Wagen.



Zum Produkt

Der stabile Servierwagen in geschlossener Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen.

TECHNISCHE MERKMALE

servo+ Servierwagen - geschlossen 894mm



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	894 x 678 x 900 mm
Gewicht	34 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	293 mm
Lieferzustand	montiert
Max. Zuladung	200 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 02 28 02**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Mit verstellbarem Zwischenbord im Schrankraum.
- Hohe Stabilität
- Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.
- Stoßbecken im Bodenbereich für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.