



Datenblatt



Röhrenstapler 1x eckig statisch beheizt

Der beheizte Geschirr-Stapler.



Zum Produkt

Der Röhrenstapler mit leistungsstarken, regelbaren Umluftheizungen für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von Geschirrtteilen in einer Verstellröhre. Die Federkraft kann entsprechend dem Geschirrgewicht unkompliziert von Hand eingestellt werden. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckeln für hygienischen Schutz der Geschirrtteile*.

Als weiteres Zubehör die einwandige Edelstahl-Deckelhaube oder der komplett umlaufende Stoßschutz für extra Robustheit und eine kunststoffbeschichtete Innenverkleidung. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

TECHNISCHE MERKMALE

Röhrenstapler 1x eckig statisch beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	620 x 480 x 1030 mm
Gewicht	36,8 kg
Anschlusswert	0,86 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Stapelhöhe	645 mm
Schutzart	IPX5
Anzahl Röhren	1
inkl. Deckelhaube	Enthalten (1x Poly)
Höhe ohne Deckel	900 mm
Max. Zuladung	75 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Schachtabmessungen	
i. L.	290 x 290 mm

Bestellnummer

89 01 02 57

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattform.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.

Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.

Herausnehmbare Röhreneinsätze, einfach zu reinigen.

Außen mit verschlossenem Deckel Hochdruckreiniger geeignet, strahlwassergeschützt (IPX5).