



Datenblatt

Wechselstapler - um-luftbeheizt Q 1/1

Der umluftbeheizte Universal-Geschirr-Stapler.




Zum Produkt

Der Wechselstapler mit leistungsstarker, regelbarer Umluftheizung für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von jeglichen Geschirrausführungen. Mit beliebig einteilbarer Gitterplattform, durch 6 Wechselstangen, zum perfekten Zentrieren der Geschirrtteile, geeignet für gängige Tellergrößen sowie für geometrisch unterschiedliches Geschirr. Die Federkraft kann entsprechend dem Geschirrgewicht unkompliziert von Hand eingestellt werden. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrtteile*.

Für extra Robustheit mit komplett umlaufendem Stoßschutz erweiterbar. Außerdem mit praktischem Köcher zur Aufbewahrung der Wechselstangen erweiterbar. Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

TECHNISCHE MERKMALE

Wechselstapler - umluftbeheizt Q 1/1



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	860 x 690 x 911 mm
Gewicht	67 kg
Anschlusswert	2,25 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Stapelhöhe	600 mm
Schutzart	IPX5
inkl. Deckelhaube	Enthalten (1x Edelstahl)
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Schachtabmessungen	
i. L.	525 x 590 mm
Verstellstangen	6

Bestellnummer

89 02 01 08

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte rechteckige Plattform.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.

Stoßbecken für Rammschutz.

Spritzwassergeschützt.