



Zum Produkt



Datenblatt

Regiostation Typ 7 - 2x RegFach 400V

Das intelligente individuelle Verteilsystem.

Die Regiostation, das optimale Transport-, Verteil- und Regeneriergerät für die Stationsversorgung und ausgestattet für vielfältige anderweitige Einsatzmöglichkeiten. Mit der Fächerkombination aus Warmhalten und Regeneration wird eine vollständige Versorgung ermöglicht. Durch die flexible Programmierung können beliebig viele Warmhalte-/ und Regenerierzyklen gespeichert, aktiviert und voll automatisch abgespielt werden. Standardmäßig mit integrierter Licht-/ Wärmebrücke & unabhängiger Steuerung.

Die gesamten Prozesse, Fehlermeldung, Warnungen und Eingriffe in die Steuerung werden protokolliert. Alle HACCP relevanten Temperaturen werden in Echtzeit bis zu fünf Jahre lang dokumentiert. Durch die serielle USB-Schnittstelle sind sowohl Datenimporte als auch Exporte der Temperaturverlaufskurven und Fehlerprotokolle möglich. Die Regiostation ist individuell durch vielfältiges Zubehör erweiterbar, wie unter anderem mit einer Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr, einem abklappbaren Bord, einer Resopalverkleidung für die perfekte Optik oder auch einem Ausgabeaufsatz.

TECHNISCHE MERKMALE

Regiostation Typ 7 - 2x RegFach 400V



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1414 x 712 x 1460,5 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	165 kg
Anschlusswert	6.400 W
Nennspannung	3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart	CEE-Stecker 400V/16A
Kabellänge	2.500 mm
Heizbereich	max. +170°C
Anzahl Fächer	2
Anzahl Schubladen	1
Stoßschutz	4 Stoßbecken 2 Lenk-; 2 Lenkstopp-; 1
Rollen	Bockrolle mittig
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	160 mm
Bestellnummer	88 27 04 02

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Ausgestattet mit einer intelligenten elektronischen Steuerung.

Individuelle auf Speisepläne abgestimmte 7-Tage Programmierung, wodurch eine zeitintensive, tägliche Anpassung bzw. Änderung entfällt.

Ideal geeignet für die Stationsversorgung und den Speisesaal.

Glatte CNS Abdeckung, beheizt mit zwei Warmhaltezo-
nen, über die abnehmbare Steuerung am Aufsatz (mit
Hustenschutz), getrennt schalt- u. regelbar.

Durch die beiden Umluft-Regenerierfächer (links &
rechts) werden vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
gewährleistet.

Reinigung mit geeignetem Mittel für Edelstahl, zum
Beispiel mit einer heißen, milden Spülmittellösung.
Anschließend mit einem weichen Tuch die Oberfläche
trocken reiben.