

**Information**

Data papier

K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200 zwart

De digitale en app-gestuurde horecakeuken.

Het via een app regelbare tafelapparaat in GN 1/1 maat met energiezuinig ceran kookveld dient voor individueel afgestemd regenereren van bevroren/koude gerechten of het warmhouden van GN-thermoplates®. De Anti-Chafing-Dish voor veilige bediening, multifunctionele catering met de beste kwaliteit van de gerechten en HACCP-conforme veiligheidsmeldingen via een LED-display en de app. Met de Rieber CONNECT Cockpit kan de gebruiker zelf individuele K|POT® programma's opstellen en vervolgens naar het ceran kookveld sturen, voor altijd perfecte resultaten met één druk op de knop, ook geschikt voor Cook & Freeze gerechten.

De twee "CONNECT functies" op de draaiegelaar bieden de volgende opties: Via de "QR-code-functie" kunnen door scannen van een K|POT®-QR-code via de app, vooraf gedefinieerde, afgestemde programma's direct naar de K|POT® CONNECT worden verzonden. Met behulp van deze functie kan een gewenst tijdstip voor het einde van de regeneratie worden gekozen. Hiermee kunnen meerdere gerechten met verschillende programmalengte op de juiste tijd voor de opening van het buffet worden getimed. Als alternatief is het mogelijk om via de "Smartphone-functie" een zelf opgesteld programma met 6 regenerereer- en 4 warmhoudprogramma's vanuit de app te selecteren en verzenden. Bij activeren van de "Kook-functie" via de app, staan er 6 kookstanden op de draaiegelaar ter beschikking. De K|POT® CONNECT is ook zelfstandig zonder app/internetverbinding volledig functioneel, de als laatste opgeslagen programma's kunnen "offline" worden opgevraagd. De beproefde K|POT® standaardprogramma's kunnen in de CONNECT Cockpit door de gebruiker zelf worden aangepast of opnieuw worden opgesteld, met automatische overgang naar de warmhoudmodus en HACCP-melding.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200 zwart



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	533 x 378 x 96 mm
Materiaal	RVS 1.4301 (CNS)
Gewicht	6,8 kg
Aansluitwaarde	2.200 W
Nominale spanning	1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Type stekker	Randaardestekker (Typ F)
Beschermingsklasse	IPX0
Kabellengte	1.500 mm

Bestelnummer **84 01 20 83**

VOORDELEN

RVS behuizing, roestvast, hygiënisch, hoogwaardig mat geslepen.

Veilig te bedienen ceranveld, bediening via de app of zelfstandig, verdiept geplaatst.

Individueel op te stellen programma's, eenvoudig op te vragen via de CONNECT app of een QR-code.

LED-CONNECT module met kleurindicatie (oranje - programma actief, blauw - radiografische verbinding, groen - programma gereed, rood - HACCP overschrijding).

Kostenbesparing tijdens gebruik: ca. 60 cent per uur (kW t.o.v. brandpasta).

Compatibel met GN-maten: ca. 30% ruimtewinst t.o.v. rond.

Transportveilig afzinkbare draaischakelaar, met twee digitale CONNECT-standen.

Antislip door rubberen voetjes aan de onderkant van de behuizing.

Geen losse onderdelen daardoor gemakkelijk schoon te maken.

Ceranglas is eenvoudig te reinigen met een ceranglas krabber.