



Zum Produkt



Datenblatt

## thermoport® 10 KW Set

2

Die neutrale Einzelportion-Speisentransport-Box mit zusätzlichem Kaltfach.

Der stapelbare Toplader dient zum sicheren Transport sowie Warm- und Kalthalten von einzelportionierten Mahlzeiten, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Individuelle Bestückungsoptionen, entweder mit 3-geteilter Speisenschale für Mehrkomponenten-Menü oder ungeteilt für Einkomponenten-Gerichte (Eintöpfe/Aufläufe) mit jeweiligem Speisenschalen-Deckel. Durch den eingebauten Latent-Wärmespeicher in der Speisenschale, werden die befüllten Speise über den Transport optimal warmgehalten. Auch für kalte Mahlzeiten (Abendessen/Frühstück) anwendbar, hierfür die Speisenschale vor der Befüllung kühlen. Für weitere Beilagen (Suppen/Salat) zusätzlich mit einer GN 1/6 Beilagenschalen (22 mm Tiefe), oder mit zwei GN 1/9 Beilagenschalen (22 mm Tiefe) mit dichten Steckdeckeln bestückbar. Für passives Warm- und Kalthalten der Speisen können entsprechend Wärme- oder Kühlpellets eingeschoben

Durch das genormte Maß der 10er thermoport® Reihe (10/10 D/10 KW) sind die Speisen- und Beilagenschalen mit allen Modellen kompatibel.

Mit dem Speisenschalenstapler PU-M 2/1 können die Speisenschalen vor der Befüllung aufgeheizt werden, um somit die Wärme noch besser speichern zu können. Für vereinfachtes Handling im Großgebinde transportiert der Rolli 10 alle thermoport® 10 Modelle (10/10 D/10 KW) sicher und geordnet.





## TECHNISCHE MERKMALE thermoport® 10 KW Set 2







## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	380 x 220 x 165 mm
Material	Polypropylen
Gewicht	4,182 kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
Spülmaschinentauglich	bis 90 °C

Bestellnummer 85 02 27 03

## VORTEILE

Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dichtverschweißt.

Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Ergonomischer, einklappbarer Griff und hochwertige Bügelverschlüsse.

Spülmaschinentauglich bis +90 °C.