



Datenblatt

thermoport® CNS 2000 gekühlt R290

Der gekühlte Speisentransport-Wagen mit umweltfreundlichem Kühlmittel R290.



Zum Produkt

Der fahrbare Frontlader mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport und Kalthalten von vorgekühlten Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE
thermoport® CNS 2000 gekühlt R290



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	492 x 769 x 1276 mm
Gewicht	67 kg
Anschlusswert	0,265 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Fassungsvermögen	89,7 L
Kühlbereich	+2°C bis +8°C
Schutztart	IPX3
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	20
Auflageabstand	37 mm
Max. Zuladung	85 kg
Kältemittel	R290
GN-Norm	GN 1/1
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstoprollen
Rollen-Ø	125 mm

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.

Mit natürlichem und somit umweltfreundlichen und leistungsstarken Kühlmittel R290.

Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust.

Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt.

Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebe Griff.

Stoßbecken für Rammschutz.

Für den Betrieb im Freien geeignet, sprühwassergeschützt (IPX3).

Herausnehmbare Türdichtung, schnelle und einfache Reinigung.

Hygienische Oberflächen.

Bestellnummer

85 01 07 18