



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



thermoport® CNS 3000 umluftbeheizt

Der beheizte Speisentransport-Wagen.

Der fahrbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluft-
heizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen
im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transport-
sicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination
mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturga-
ren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN
1/1 Kühlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im
Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapel-
bar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten
und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl
die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des
Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige
Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® CNS 3000 umluftbeheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	592 x 769 x 1448 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	63 kg
Anschlusswert	763 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.500 mm
Heizbereich	max. +95°C
Fassungsvermögen	130 L
Schutzart	IPX5
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	30
Auflageabstand	37 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	150 kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
GN-Norm	GN 1/1

Bestellnummer

85 01 08 08

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.

Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.

Dampfschieber für Feuchtigkeitsregulierung.

Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.

Stoßbecken für Rammschutz.

Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).

Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.

Ohne Heizung Hochdruckreiniger im Innenraum, strahlwassergeschützt (IPX5).