



Datenblatt

Bankettwag.2/1 analog beheizt -Sicken70

Der beheizte GN 2/1-Bankettwagen in reduzierter Ausführung.



Zum Produkt

Der robuste Bankettwagen mit analoger Umluftheizung, dient zum sicheren Transport, servierbarem Warmhalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Für mehr Flexibilität und perfekte Speisenqualität bei jedem Banketteinsatz – von der Portionierung bis zum Verzehr.

Im Schrankabteil können GN 2/1 Roste und GN-Behälter direkt eingeschoben werden. Auf den Rosten können die fertigportionierten Teller, durch zusätzlichen Tellerträger (für 6 Teller) mit Clochen für optimalen Schutz der Speisen transportiert werden.

Zudem raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

Bankettwag.2/1 analog beheizt -Sicken70



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	777 x 837 x 1674 mm
Gewicht	104 kg
Anschlusswert	1,75 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Heizbereich	+30°C bis +90°C
Schutzart	IPX5
Auflagesickenpaare	18
Auflageabstand	70 mm
Max. Zuladung	120 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	200 mm
Bestellnummer	88 23 01 12

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken.

Doppelwandig isoliert, geringer Wärmeverlust.

Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.

Integrierte Temperaturanzeige in der Tür.

Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.

Stirnseitig ergonomischer Schiebegriff.

Selbstschließende Tür mit Silikondichtung.

Stoßbecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement.

Hygienische Oberflächen, schnelle und einfache Reinigung, spritzwassergeschützt (IPX4).