



Datenblatt



Bankettwag.2/1 gekühlt Sicken 115mm R290

Der gekühlte GN 2/1-Bankettwagen.



Zum Produkt

Der robuste Bankettwagen mit gradgenauer und leistungsstarker Kompressorkühlung (digital steuerbar) und Umluftgebläse, dient zum sicheren Transport, servierbarem Kalthalten und zeitgleichem Ausgeben von Speisen im GN- oder Teller-System. Für mehr Flexibilität und perfekte Speisenqualität bei jedem Banketteinsatz – von der Portionierung bis zum Verzehr. Zuverlässige Kühlung des Innenraums durch oben eingebauten Verdampfer und unten Kühlmaschine mit Tauwasserverdunstung.

Im Schrankabteil können GN 2/1 Roste und GN-Behälter direkt eingeschoben werden. Auf den Rosten können die fertigportionierten Teller, durch zusätzlichen Tellerträger (für 6 Teller) mit Clochen für optimalen Schutz der Speisen transportiert werden.

Zudem raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

Bankettwag.2/1 gekühlt Sicken 115mm R290



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	801 x 876 x 1765 mm
Gewicht	143 kg
Anschlusswert	0,6 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Kühlbereich	+2°C bis +8°C
Schutzart	IPX2
Auflagesickenpaare	11
Auflageabstand	115 mm
Max. Zuladung	120 kg
Kältemittel	R290
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	200 mm

Bestellnummer

88 23 04 06

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Innenraum mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken, kippgesichert.

Doppelwandig isoliert, geringer Kälteverlust.

Gleichmäßige Kälteverteilung auch voll bestückt.

Mobil mit robusten, rostfreien, feststellbaren Rollen.

Tiefgezogene Griffmulde und integrierter Schiebegriff.

Selbstschließende Tür mit Magnetrahmen, kein Festfrieren durch Türrahmenheizung.

Stoßbecken für Rammschutz und stoßgeschütztes Schaltelement.

Schnelle und einfache Reinigung, mit feuchtem Putztuch, tropfwassergeschützt (IPX2).