



Datenblatt

servostar® 1/1 640 - 2 **Borde montiert**

Der stilvolle Universal-Wagen.



Zum Produkt

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 3 Borden (aus Chromstahl) erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Zudem individuell gestaltbar durch Einlegeböden aus farbigem Glas oder Resopal. Mit passendem Schneidbrett, kann die Bordfläche des servostar® auch flexibel als Vorbereitungsplatz genutzt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

servostar® 1/1 640 - 2 Borde montiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	700 x 470 x 955 mm
Gewicht	8 kg
Anzahl Borde	2
Lichtmass zwischen	
Borden	588 mm
Lieferzustand	montiert
Max. Zuladung	120 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 02 50 35**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Tiefgezogene, schallgedämmte Borde aus Chromstahl mit Stopprand.

Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.

Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.

Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.

Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.