



[Zum Produkt](#)

[Datenblatt](#)



Röhrenstapler 2x -eckig statisch beheizt

Der beheizte Universal-Geschirr-Stapler.

Der Röhrenstapler mit statischen Heizungen für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von Geschirrtteilen in einer Verstellröhre. Die Federkraft kann entsprechend dem Geschirrgewicht unkompliziert von Hand eingestellt werden. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrteile*.

Als weiteres Zubehör die einwandige Edelstahl-Deckelhaube oder der komplett umlaufende Stoßschutz für extra Robustheit und eine kunststoffbeschichtete Innenverkleidung. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

TECHNISCHE MERKMALE

Röhrenstapler 2x -eckig statisch beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Abmessungen | 955 x 480 x 1030 mm |
| Material | Edelstahl 1.4301 (CNS) |
| Gewicht | 58 kg |
| Anschlusswert | 1.700 W |
| Nennspannung | 1N AC 230 V 50/60 Hz |
| Steckerart | Schukostecker (Typ F) |
| Kabellänge | 2500 mm |
| Heizbereich | +30°C bis +110°C |
| Stapelhöhe | 645 mm |
| Schutzart | IPX5 |
| Anzahl Röhren | 2 |
| inkl. Deckelhaube | Enthalten (2x Poly) |
| Höhe ohne Deckel | 900 mm |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Stoßschutz | 4 Stoßbecken |
| Rollen | 2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen |
| Rollen-Ø | 125 mm |
| Schachtabmessungen | |
| i. L. | 290 x 290 mm |

Bestellnummer

89 01 02 58

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattformen.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.

Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.

Herausnehmbare Röhreneinsätze, einfach zu reinigen.

Außen mit verschlossenem Deckel Hochdruckreiniger geeignet, strahlwassergeschützt (IPX5).