Rieber
M E T A cooking

Zum Produkt

Datenblatt

Röhrenstapler 1x - statisch beheizt

Der beheizte Rundgeschirr-Stapler.

Der Röhrenstapler mit statischer Heizung für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von Rundgeschirr in einer Verstellröhre (Durchmesser von 190-320 mm). Unkompliziert von Hand einstellbar durch die 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckel für hygienischen Schutz der Geschirrteile*.

Als weiteres Zubehör für den Polycarbonatdeckel, die zugehörige Deckelhalterung. Sowie die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube oder der komplett umlaufende Stoßschutz für extra Robustheit und mit Schmutzschublade erweiterbar. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

Made in Germany

Rieber
M E T A cooking

TECHNISCHE MERKMALE

Röhrenstapler 1x - statisch beheizt

TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	618 x 480 x 1030 mm
Gewicht	32,5 kg
Anschlusswert	0,866 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Stapelhöhe	645 mm
Schutzart	IPX5
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	1
inkl. Deckelhaube	Enthalten (1x Poly)
Höhe ohne Deckel	900 mm
Max. Zuladung	75 kg
Stoßschutz	4 Stoßecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Bestellnummer	**89 01 02 68**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattform.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.

Stoßecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.

Herausnehmbarer Röhreneinsatz, einfach zu reinigen.

Außen mit verschlossenem Deckel Hochdruckreiniger geeignet, strahlwassergeschützt (IPX5).

89 01 02 68 / 07 07 2025. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Fehler vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstrasse 44
D-72770 Reutlingen

+49 7121-518 0
info@rieber.de
rieber.systems

Made in Germany