



Zum Produkt

Datenblatt



Röhrenstapler 2x - statisch beheizt

Der beheizte doppelte Rundgeschirr-Stapler.

Der Röhrenstapler mit statischen Heizungen für das Aufwärmen, Zwischenlagern und Transportieren von Rundgeschirr in zwei Verstellröhren (Durchmesser von 190-320 mm). Unkompliziert von Hand einstellbar durch je 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht. Zudem mit integriertem Überhitzungsschutz für perfekte Sicherheit und inklusive Polycarbonatdeckeln für hygienischen Schutz der Geschirrtteile*.

Als weiteres Zubehör für den Polycarbonatdeckel, die zugehörige Deckelhalterung. Sowie die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube oder der komplett umlaufende Stoßschutz für extra Robustheit und mit Schmutzschublade erweiterbar. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

TECHNISCHE MERKMALE

Röhrenstapler 2x - statisch beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	955 x 480 x 1030 mm
Gewicht	47 kg
Anschlusswert	1,4 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Stapelhöhe	645 mm
Schutzart	IPX5
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	2
inkl. Deckelhaube	Enthalten (2x Poly)
Höhe ohne Deckel	900 mm
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **89 01 02 69**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.
- Stabile, leichtgängig geführte Plattformen.
- Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.
- Doppelwandig isolierter Korpus, geringer Wärmeverlust.
- Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.
- Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit hitzebeständigen Zugfedern.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Herausnehmbare Röhreneinsätze, einfach zu reinigen.
- Außen mit verschlossenem Deckel Hochdruckreiniger geeignet, strahlwassergeschützt (IPX5).