



Datenblatt

## Röhrenstapler 2x - m. Lüftungsschlitzten

Der universale Röhrenstapler




Zum Produkt

Der Röhrenstapler für das Zwischenlagern und Transportieren von Rundgeschirr in zwei Verstellröhren (Durchmesser von 190-320 mm). Unkompliziert von Hand einstellbar durch je 3 Verstellstangen für die gewünschte Tellergröße, sowie die Federkraft entsprechend dem Geschirrgewicht.

Als weiteres Zubehör entweder die zugehörigen Deckelhaube aus Polycarbonat oder die doppelwandige arretierbare Edelstahl-Deckelhaube. Zudem für extra Robustheit mit komplett umlaufendem Stoßschutz erweiterbar. Auf Anfrage auch mit CNS-Rollen.

**TECHNISCHE MERKMALE**  
Röhrenstapler 2x - m. Lüftungsschlitzten



**TECHNISCHE MERKMALE**

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	955 x 480 x 900 mm
Gewicht	31 kg
Stapelhöhe	600 mm
Röhren-Ø	397 mm
Anzahl Röhren	2
inkl. Deckelhaube	Nicht enthalten
Höhe ohne Deckel	900 mm
Max. Zuladung	150 kg
Stoßschutz	4 Stoßecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstoprollen
Rollen-Ø	125 mm

**Bestellnummer**

**89 01 03 69**

**VORTEILE**

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl, matt geschliffen.

Stabile, leichtgängig geführte Plattformen.

Kipp- und verkantsicher, mit robustem Abstapelmechanismus.

Korpus einwandig, mit Lüftungsschlitzten versehen, zum Vorkühlen von Tellern.

Flexible und passgenaue Einstellbarkeit von Hand.

Ausgabehöhe gleichbleibend einstellbar, mit Zugfedern.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Sicherheitsschiebegriff.

Stoßecken für Rammschutz.

Herausnehmbare Röhreneinsätze, einfach zu reinigen.