



Datenblatt

STW 2-Fächer beheizt

Das mobile Schöpfsystem mit Schrankraum.



Zum Produkt


Der robuste Speisentransportwagen oben mit glatter Abdeckung inklusive umlaufender Galerie und unten mit zwei getrennt regelbaren, elektrisch beheizten Schrankfächern, dient zum sicheren Transport, Warm- und Kalthalten sowie Ausgeben von Speisen im GN-System. Für beste Speisenqualität in der Speisenverteilung.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel. Durch Einschub von GN 1/1 Kühlpellets auch passive Kühloption in den Schrankfächern möglich, ebenso für zusätzlichen Stauraum neutral nutzbar. Bei der GN-Bestückung im Innenraum, bietet der ausziehbare Einschubrahmen noch mehr Flexibilität.

Außen funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wärme), abklappbarer stirnseitiger Stellfläche, gästeseitiger Tabletrutsche oder Deckelhalterung zum Einhängen.

TECHNISCHE MERKMALE

STW 2-Fächer beheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	905 x 680 x 900 mm
Gewicht	55 kg
Anschlusswert	0,94 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2000 mm
Heizbereich	+30°C bis +90°C
Schutzart	IPX4
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	28
Auflageabstand	37 mm
Anzahl Fächer	2
Max. Zuladung	305 kg
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Bock-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer 88 13 03 23

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).

Stabile Rundrohr-Galerie, absolut rutschsicher.

Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.

Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Türen selbstschließend, einhändig bedienbarer Transportverschluss.

Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.

Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.

Schnelle und einfache Reinigung, mit herausnehmbaren Türdichtungen.