



Datenblatt

Tür thermoport® canteen (hybrid 140°C)



Zum Produkt

Mobiles vollfunktionales Regenerieren und Zubereiten im thermoport® canteen.

Die zuheizbare Tür thermoport® canteen Hybrid 140° eignet sich für mobiles und vollfunktionales Regenerieren/Zubereiten mit 2 getrennt digital, steuerbaren Umluftheizungen. Mit wählbaren Programmen für Kalt- und Warmhalten gleichzeitig oder separat, wie auch Regenerieren und Garen von Speisen. Die Gar-Programme einstellbar mit gewünschter Kammer- oder Kerntemperatur, durch integrierten Kerntemperaturfühler. Für die punktgenaue Zubereitung, ohne Austrocknen mit regulierbarer Befeuchtung. Zudem Kühlfunktion durch das reine Umluft-Programm und mit Einschub von GN 1/1 Kühlpellets. Das Hybrid-Programm kombiniert diese Kühlfunktion im oberen Bereich, mit gleichzeitiger Warmhaltefunktion, inklusive Befeuchtung im unteren Bereich. Durch Einschub des im Set enthaltenen Isoraumteilers werden beide Bereiche thermisch abgetrennt. So können auch beim 2-Kammer-Programm zwei unterschiedlich temperierbare Warmhalte-/Garbereiche abgetrennt werden, im unteren Bereich mit Befeuchtung. Alle Programme können gespeichert werden und erlauben somit jederzeit die perfekte Speisenqualität.

Zum Einhängen im thermoport® canteen für aktives Warmhalten und Garen der Speisen.

Identische Tür für thermoport® hybrid 140°.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

Tür thermoport® canteen (hybrid 140°C)



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	390 x 713 x 103 mm
Gewicht	18,8 kg
Anschlusswert	3,3 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1500 mm
Schutzart	IPX5

Bestellnummer **85 01 17 21**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Funktionstüre mit 2 getrennt steuerbaren Heizelementen und digitaler Steuerung.
- Integrierter, auffüllbarer Wasserbehälter für Befeuchtung.
- Kühlfunktion durch das reine Umluft-Programm und mit Einschub von GN 1/1 Kühlpellets.
- Bediensicherer, zweistufiger Türverschluss.
- Schiebegriff.
- Tür einfach austauschbar.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.