



Fiche technique

varithek® 400-pf-8000-SP (1,0)

Le module de friteuse à pâtes.



Information

Le module de comptoir ou à poser acs® offre, grâce à son nouveau design, une apparence globale équilibrée, cohérente et ergonomique. Champ de chauffage puissant et contrôlable numériquement sous le fond du bassin en matériau multicouche unique SWISS-PLY, adapté à la cuisson et à la friture avec des ensembles GN suspendus appropriés. Cela permet des économies d'énergie significatives lors de l'utilisation, grâce au fond multicouche en aluminium au noyau avec une conductivité jusqu'à 10 fois meilleure par rapport à l'acier inoxydable pur, enveloppé des avantages hygiéniques de l'acier inoxydable. Grâce au capteur de température intégré, la précision de la température peut être réglée à +/- 1 °C.

Équipement fonctionnel avec un set de pâtes pour des pâtes fraîches (1 cadre suspendu, 2 paniers à pâtes GN 1/3, 2 paniers à pâtes GN 1/6) ou avec un set de friture pour des aliments frits croustillants (1 cadre suspendu, 2 paniers à friture GN 1/3).

Tous les modules varithek® sont standardisés et donc flexibles, combinables et interchangeableables, pour un ajustement précis dans les stations de cuisson frontales acs® ou comme appareil de comptoir sur tout plan de travail standard.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

varithek® 400-pf-8000-SP (1,0)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	acier inoxydable 1.4301
Dimensions	400 x 708 x 212 mm
Poids	18,5 kg
Puissance connectée	8 kW
Tension nominale	3N AC 400 V 50/60 Hz
Type de prise	Fiche CEE 400V/16A
Longueur de câble	1000 mm
Indice de protection	IPX4
Surface de travail	SWISS-PLY
Exécution terrain	sur toute la surface
Température ambiante	+10°C à +35°C

Code 91 10 01 72

AVANTAGES

Boîtier en acier inoxydable, inoxydable, hygiénique, de haute qualité avec finition mate.

Bassin soudé sans joint, avec fond intégré soudé au laser en matériau multicouche SWISS-PLY.

Transmission immédiate de la chaleur et répartition uniforme de la chaleur.

Robinet de vidange de sécurité côté droit de l'opérateur.

Élément de commande sur la face avant inclinée avec contrôle numérique de la température.

Poignée en aluminium stable et pliable pour une manipulation simple et facile.

Antidérapant grâce à 4 pieds de support sur le fond du boîtier.

Aucune fissure pour la saleté, surface facile à entretenir, paniers compatibles avec le lave-vaisselle.

Robinet de vidange pour un nettoyage sûr et facile.

Protégé contre les éclaboussures (IPX4)



SWISS | PLY
material