



Zum Produkt



Datenblatt

## varithek<sup>®</sup> 400-pf-5000-SP (2,5)

Das Pasta-Fritteusen-Modul.

Das acs<sup>®</sup> Einstell- oder Auftischmodul mit digital steuerbarem und leistungsstarkem Heizfeld unter dem einzigartigen SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial Beckenboden dient zum Kochen und Frittieren mit passenden GN-Einhänge-Sets. Hierbei signifikante Energieeinsparung im Gebrauch, durch den Mehrschichtboden aus Aluminium im Kern mit seiner bis zu 10x besseren Leitfähigkeit (kalt/warm), gegenüber reinem Edelstahl, umhüllt mit den hygienischen Vorteilen von Edelstahl. Aufgrund des integrierten Temperaturfühlers, lässt sich die Temperaturgenauigkeit auf +/- 1 °C einstellen.

Funktionelle Bestückung mit einem Pasta-Set für frische Pasta (1 Eihängerahmen, 2 Pastakörbe GN 1/3, 2 Pastakörbe GN 1/6) oder mit einem Fritter-Set für krosses Frittiergut (1 Eihängerahmen, 2 Frittierkörbe GN 1/3).

Alle varithek<sup>®</sup>-Module sind genormt und somit flexibel kombinier- und austauschbar, für passgenaues Einstellen in acs<sup>®</sup>-Frontcooking-Stationen oder als Auftischgerät auf jeder handelsüblichen Arbeitsplatte.



SWISS | PLY  
material

## TECHNISCHE MERKMALE

varithek® 400-pf-5000-SP (2,5)



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	400 x 660 x 220 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	18 kg
Anschlusswert	5.000 W
Nennspannung	3N AC 400 V 50/60 Hz
Steckerart	CEE-Stecker 400V/16A
Kabellänge	2.500 mm
Schutzart	IPX4
Arbeitsoberfläche	SWISS-PLY
Feldausführung	ganzflächig

**Bestellnummer** 91 10 01 05

## VORTEILE

Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, hygienisch, hochwertig matt geschliffen.

Becken fugenlos eingeschweißt, mit integriertem laser-geschweißten Boden aus SWISS-PLY-Mehrschichtmaterial.

Unmittelbarer Wärmeübergang und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Integrierte Lüftung an der Geräterückseite.

Stabiler Bügelgriff für unkompliziertes Handling, schützt die Bedieneinheit.

Rutschfest durch 4 Aufstellfüße und 2 davon mit Saugkappen am Gehäuseboden.

Keine Schmutzfugen, pflegeleichte Oberfläche, Körbe spülmaschinentauglich.

Ablasshahn für sichere und einfache Reinigung.

Spritzwassergeschützt (IPX4).



**SWISS | PLY**  
material