

**Informacion**

Ficha de datos

# K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200-2Z negro

**La cocina de catering digital y controlada por aplicaciones.**

El aparato de sobremesa controlable desde una aplicación, en medida GN 1/1 y con placa de cocción de vitrocerámica energéticamente eficiente, dividida en dos zonas separadas, sirve para regenerar de forma individualizada alimentos congelados y fríos o para mantener alimentos calientes con thermoplates® GN. Para un catering seguro y multifuncional que garantiza la mejor calidad de alimentos posible y avisos de seguridad conforme a HACCP mediante indicador LED y aplicación. El CONNECT Cockpit de Rieber permite crear programas K|POT® personalizados que pueden controlarse a continuación en las dos zonas por separado para obtener siempre resultados perfectos con solo pulsar un botón; también apto para comidas Cook & Freeze.

Dos „funciones CONNECT“ en el regulador giratorio ofrecen las opciones siguientes: la „función de código QR“ permite escanear un código QR K|POT® para instalar con la aplicación programas predefinidos y adaptados directamente en el K|POT® CONNECT. En esta función es posible seleccionar una hora de destino para finalizar la regeneración. Esto permite temporizar varios platos con longitudes de programa diferentes con el fin de que estén a punto cuando se abre el bufete. Alternativamente, con la „función del teléfono inteligente“ puede seleccionarse y traspasarse desde la aplicación un juego de programas personalizado con 6 programas de regeneración y 4 de mantenimiento en caliente. Cuando se activa la „función de cocción“ en la aplicación se dispone de 6 niveles de cocción en el regulador giratorio. K|POT® CONNECT también funciona de forma independiente sin aplicación ni conexión a Internet, los últimos programas guardados pueden abrirse „offline“. Los programas estándar K|POT® de fiabilidad demostrada pueden ajustarse o crearse de nuevo en el CONNECT Cockpit, con transición automática al modo de mantenimiento en caliente e indicación HACCP.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200-2Z negro



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	533 x 378 x 96 mm
Material	Acero inoxidable 1.4301 (CNS)
Peso	6,8 kg
Consumo nominal de corriente	2.200 W
Tensión nominal	1N AC 220-240 V 50/60 Hz Enchufe con puesta a tierra (Typ
Tipo de enchufe	F)
Grado de protección	IPX0
Longitud del cable	1.500 mm
<b>N.º de pedido</b>	<b>84 01 20 85</b>

### VENTAJAS

Carcasa de acero inoxidable higiénico, de alta calidad y con recubrimiento de polvo de alta calidad (negro satinado).

Placa de vitrocerámica de manejo seguro y embutida, funcionamiento por aplicación o independiente.

Programas personalizados que pueden abrirse desde la aplicación CONNECT o con el código QR.

Módulo CONNECT con LED de colores (naranja: programa activo, azul: conexión inalámbrica, rojo: infracción HACCP).

Ahorro de costes durante el funcionamiento: aprox. 60 céntimos por hora (kW frente a pasta combustible).

Compatible con medidas GN: un 30 % de ahorro de espacio frente a formas circulares.

Botón de selección de programas escamoteable con dos niveles CONNECT digitales.

Patas de goma maciza antideslizantes en la base de la carcasa.

Sin piezas sueltas que dificulten la limpieza.

Placa de vitrocerámica fácil de limpiar con rasqueta limpiadora.