

[Zum Produkt](#)[Datenblatt](#)

ZUB 4-Wannen - Griff längsseitig

Das mobile Schöpfsystem.

Der robuste Edelstahlwagen mit vier getrennt regelbaren, elektrisch beheizten GN 1/1 Warmhaltewannen, dient zum sicheren Transport, Verteilen am Band und Ausgeben von Speisen im GN-System. Der universale Zubringerwagen, für beste Speisenqualität auf Verteilstationen. Zuverlässig sowohl nass wie auch trocken beheizbar, bei trockener Beheizung signifikante Energieeinsparung und geringerer Reinigungsaufwand der Wannen.


Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern sowie GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel.

Funktionell individualisierbar je nach Anforderung, mit einem Aufsatzbord (Licht/Wärme), abklappbarem längs-/stirnseitigen Bord, sowie abklappbarer stirnseitiger Ablagefläche. Im Unterbau zusätzlich nutzbare Ablagefläche durch das stabile Bord, bietet ebenso Platz für die Transportboxen thermoport® 50 und 100, für direkte Nachbestückung von Speisen im GN-System.

Für die Gesamtlösung am Speisenverteilband perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl, verschiedenen Staplern, Regal-, Bankett-, sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

ZUB 4-Wannen - Griff längsseitig



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	1520 x 717 x 900 mm
Gewicht	56,94 kg
Anschlusswert	3,06 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2500 mm
Heizbereich	+30°C bis +110°C
Schutzart	IPX4
GN-Tiefe	200 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm

Bestellnummer **88 16 04 03**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Abdeckung abgekantet, umlaufend verkröpft, Schutz vor Schmutz-/Wassereintritt.
- Tiefgezogene Warmhaltewanne, fugenlos eingeschweißt.
- Allseitig isoliert, geringer Wärmeverlust.
- Mobil mit rostfreien, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz sowie stoßgeschütztes Schaltelement.
- Integrierter Ablasshahn, schnelle und einfache Reinigung.